




Computer Hardware Design




CHD 7800

Kases sistēma

- ✓ 15" LCD displejs ar P-CAP Touch Panel
- ✓ Pieejami modeļi ar Intel® Celeron® G3965U, Intel® Core i3-7100U vai i5-7300U
- ✓ Bezvadu sistēma: iebūvēts Wi-Fi/BT, 4G/LTE papildaprīkojumā
- ✓ Paredzēts uzstādīšanai kopā ar CHD TH508 printeri
- ✓ Regulējams displeja augstums un leņķis
- ✓ Izturīgs alumīnija (lietā sakausējuma) korpuss un statīvs
- ✓ Vienkārša sistēmas apkope





CHD 78x0

Kases sistēma



Computer Hardware Design

Specifikācija	CHD 7800	CHD 7830	CHD 7850
Mātes plate			
Procesors	Intel® Celeron® G3965U	Intel® Core™ i3 7100U	Intel® Core™ i5 7300U
Sistēmas atmiņa	4GB, 1 x DDR4 (paplašinājums līdz 32GB) 2133MHz (1.2V)	8GB, 2 x DDR4 (paplašinājums līdz 32GB) 2133MHz (1.2V)	8GB, 2 x DDR4 (paplašinājums līdz 32GB) 2133MHz (1.2V)
Pievienojama atmiņa	jā	2 x 4GB	
LCD skārienjutīgs displejs			
LCD izmērs	15" LED LCD		
Gaišuma līmenis	300 cd/m ²		
Izšķirtspēja	1024 x 768		
Skārienjutība	Projected Capacitive ar 10 pieskāriena punktiem		
Regulēšanas leņķis	90°		
Uzglabāšanas ierīce			
Cietais disks	128 GB SSD, paplašināms		
Wi-Fi/Bluetooth	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0		
Paplašinājumi			
Mini PCIe līgda half size	1 PCIe/USB2.0 interfeiss, izmanto Wi-Fi/BT		
Mini PCIe līgda full size	1 PCIe/USB2.0/SIM interfeiss, izmanto LTE		
M.2 interfeiss	1 x M.2 B-key 2242, 2280 SATA		
Ārējie I/O porti			
USB ports	6 x USB (4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) + 2 x USB 2.0 ātrās piekļuves porti		
Seriālais ports	2 x COM porti DB9 konektori (2 porti ar barošanu: 5V vai 12V, nodrošina BIOS)		
LAN ports	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Gigabit LAN)		
Ārējais displejs	1 x HDMI		
RJ-45 mugurpusē	1 x RJ-45 mugurpusē konektors otram displejam		
Naudas lādes ports	1 x RJ-11 (12V/24V)		
DC līgda	1 x 12V, 1A (nodrošina BIOS)		
Audio			
Iekšējais skaļrunis	2 x 2W		
Barošana			
Barošanas strāva	12V, 5A		
Kontrole / indikatori			
Ieslēgšanas poga	1		
Perifēriju iekārtas			
Printeris	CHD TH508 (papildaprīkojums) (pieejams īsais PRN kabelis)		
iButton	ir (papildaprīkojums)		
LTE/4G modulis	Category 4, Max 150Mbps (DL)/Max 50Mbps (UL) (papildaprīkojums)		
Otrais displejs	5,2" 2x20 LCD ar NFC, 10,1" vai 15" LCD displejs ar vai bez skārienjutības (papildaprīkojums)		
Sertifikāts			
EMS & drošība	FCC, CE, RCM, IMDA (u.c. pēc pieprasījuma)		
Apkārtējās vides ietekme			
Darbības temperatūra	0°C līdz +45°C		
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C līdz +80°C		
Darbības mitrums	10% līdz 90% RH bez kondensāta		
Uzglabāšanas mitrums	10% līdz 90% RH bez kondensāta		
Izmēri (P x G x A)	219 x 222 (pamatne), augstums: min. 290 / max. 442		
Svars	5 kg (bez PSU)		
Stiprinājums	100mm x 100mm VESA stiprinājums paneļa PC tipam		
Instalētā OS	Microsoft Windows® 10 Enterprise 2019 LTSC		
OS atbalsts	Citi Windows10 varianti, Android, Linux (TBC)		
Garantija	2 gadi		